



Výhody topných panelů

- ✓ Vysoká úspora - cena pořízení
- ✓ Hladký design, keramické bloky v hliníkovém těle
- ✓ Vhodné pro nízkoenergetické stavby
- ✓ Není potřeba komín, kotel, rozvody
- ✓ Rychlá a snadná montáž
- ✓ Vhodné pro alergiky - nespaluje kyslík, nevíří a nepálí prach
- ✓ Nižší sazba elektrické energie celé domácnosti
- ✓ Až 25% úspora oproti přímotopům a elektrokotlům
- ✓ Není potřeba revize topení
- ✓ Vysoká životnost
- ✓ Špičková aplikace – graf průběh teploty a spotřeby, jednoduché ovládání
- ✓ Certifikace C E



Jak to funguje?



Elektrický topný panel s akumulací využívá výhodných vlastností topného sálavého panelu a akumulární části. Tímto spojením se podstatně zvyšuje účinnost celého systému topení. Sálavý panel vyzařuje tzv. sálavou složku dopředného záření, která pomůže rychleji ohřát vzduch v místnosti a nedochází k efektu bodového tepla jako u klasických přímotopů, kdy horký vzduch stoupá vzhůru v jednom stálém místě. Možnost sálání výrazně přispívá k vytvoření tepelné pohody v místnosti a pomáhá překlenout období vypínání nízkého tarifu.

typ (číslo)	výška (cm)	šířka (cm)	tloušťka (cm)	hmotnost (kg)	výkon (W)
☐ Tjota® 500 WiFi	58	35,5	12,5	8,3	500
☐ Tjota® 1000 WiFi	58	59,5	12,5	15,8	1000
☐ Tjota® 1500 WiFi	58	83,5	12,5	21,5	1500
☐ Tjota® 2000 WiFi	58	107,5	12,5	29,6	2000

